

Wi-Fi - Band Steering EasyWRT



SNR: MD2, ME2-Lite, ME2-SFP-Lite, AX1.

-
-
-
- Band Steering

2.4, 2.4, 5, .

, "Band Steering", , :

- $(2.4, 5 \quad 2.4+5);$
- $;$
- $/ \quad 5 \quad 2.4 \quad 5 \quad ;$
- $/ \quad 2.4 \quad 2.4 \quad 5 \quad .$



-85dBm

1. 2.4 5 ;
2. (Band Steering).

		SSID 2.4GHz	SNR-CPE-XXXX
SNR-CPE-ME2-Lite (rev.B) 12V   		IP: 192.168.1.1 Логин: Admin Пароль: Admin	SSID 5GHz SNR-CPE-5G_XXXX
Беспроводной маршрутизатор Гигабитные порты 4x LAN+1x WAN 2.4 ГГц/5ГГц, 802.11a/b/g/n/ac wave2			Password jy3kgtgw
Serial number			Mac address




-
- | Condition | Control (%) | MCI (%) | AD (%) |
|-----------|-------------|---------|--------|
| 1 | 100 | 85 | 65 |
| 2 | 95 | 80 | 60 |
| 3 | 90 | 75 | 55 |
| 4 | 85 | 65 | 45 |

TFTP.



SNR-CPE



TELEGRAM



Band Steering

Wi-Fi , .

SNR

Статус

Система

Сетевые

Сеть

Wi-Fi

Основные

Расширение

Роуминг

Меню

Основные

Wi-Fi 2.4 ГГц

Имя сети

SNR-CPE

Объединить сети

Применить параметры сети 2.4 ГГц к интерфейсу 5 ГГц и включить управление диапазоном (Band Steering)

Изоляция клиентов

Режим работы

B/G/GN

Wi-Fi- :

1. ;
2. (PMF);
3. .

5, 2.4 .

Wi-Fi 5 ГГц

Имя сети

SNR-CPE

Изоляция клиентов

Режим работы

А/А/С/А/Н

Канал

Канал 36 (5180 МГц)

Ширина канала

80 МГц

Мощность

100%

Режим безопасности

WPA2 Personal

Пароль

1234567890

Поддержка PMF

Отключено

QR-код

Сменить SSID

Сканировать

1 .