

Wi-Fi - Band Steering EasyWRT



SNR: MD2, ME2-Lite, ME2-SFP-Lite, AX1.

-
-
-
- Band Steering

, , 2.4 , , 2.4 , 5, .

, "Band Steering", , :

- $(2.4, 5 \quad 2.4+5);$
- $;$
- $/ \quad 5 \quad 2.4 \quad 5 \quad ;$
- $/ \quad 2.4 \quad 2.4 \quad 5 \quad .$



-85dBm

1. 2.4 5 ;
2. (Band Steering).

		SSID 2.4GHZ	SNR-CPE-XXXX
SNR-CPE-ME2-Lite (rev.B) 12V  1A 		IP: 192.168.1.1 Логин: Admin Пароль: Admin	SSID 5GHZ
Беспроводной маршрутизатор Гигабитные порты 4x LAN-1x WAN 2.4 ГГц/5ГГц, 802.11a/b/g/n/ac wave2			Password jy3kgtgw
Serial number			Mac address



-

Band Steering

Wi-Fi , .



SNR-CPE



TELEGRAM



SNR

Статус

Система

Сетевые

Сеть

Wi-Fi

Основная

Расширение

Роуминг

Меню

Основные

Wi-Fi 2.4 ГГц

Имя сети

Объединить сети

Изоляция клиентов

Режим работы

SNR-CPE

Применить параметры сети 2.4 ГГц к интерфейсу 5 ГГц и включить управление диапазоном (Band Steering)

☐

B/G/GN

Wi-Fi- :

1. ;
2. (PMF);
3. .

5, 2.4 .

Wi-Fi 5 ГГц

Имя сети

Изоляция клиентов

Режим работы

Канал

Ширина канала

Мощность

Режим безопасности

Пароль

Поддержка PMF

QR-код

SNR-CPE

☐

А/А/С/А/Н

Канал 36 (5180 МГц)

80 МГц

100%

WPA2 Personal

1234567890

Отключено

QR-код

Сканировать

1 .